

2K Sealer – Tintable
(sellador)

Números de partes:

#6400-1 Sealer (sellador) – galón

Mezclar:

4:1

El galón de sellador está a $\frac{3}{4}$ lleno, así que puede añadir 25 % de color para que se mezcle su propio color. Use sólo tintas de alto-grado de un sistema de mezclar. No use pintura de color sólido mezclado ni base color mezclado para dar color a este sellador. Use sólo tintas crudas sin esfumar ni usar pintura metalizada.

Una vez que el color esté mezclado, tendrá un galón o cuarto de galón completo. Para activar el sellador, mezcle 4 partes de sellador por 1 parte de 2K activador de praimer #6501-4 o #6501-6.

¡No reduzca más de eso!

Rociar:

Rocie una mano espesa de sellador sobre el área que se ha estado preparado y deje que se seque 5 minutos antes de aplicar el color. Debe aplicar el color dentro de 48 horas después de aplicar el sellador.

¡Cuidado!

- Solo una mano de este sellador se debe aplicar sobre el área que se va a pintar. Si aplica una segunda mano de sellador, recomendamos que deje que se seque por 60 minutos antes de pintar sobre el sellador.

Para la mezcla 4:1, mezcle solo la cantidad de activador que se va a usar, y mézclelo bien para estar seguro que se vaya a secar uniformemente.